

AGRO UTTO 10W30

Fluido multifuncional para maquinaria agrícola. No motor.



Sector: Agrícola.

Fecha de creación: Septiembre 2016

Rev. 00

DESCRIPCIÓN

AKANNI AGRO UTTO 10W30 es una gama de fluidos multifuncionales para los sistemas de transmisiones y circuitos hidráulicos de todo tipo de maquinaria agrícola y/o movimiento de tierras.

PROPIEDADES

El HIDRASIL UTTO está formulado con un paquete de aditivos para dar;

- Buena protección en bombas y sistemas de engranajes de maquinaria pesada.
- Propiedades anti-desgaste y de extrema presión (EP).
- Alto control de la oxidación.
- Reducción de la temperatura.
- Compatible con todo tipo de juntas y retenes.
- Alto índice de viscosidad para mantener la viscosidad en condiciones difíciles de trabajo.

APLICACIÓN

- Sistema de transmisiones de maquinaria agrícola y de obra pública.
- Sistemas hidráulicos.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	10W 30	MÉTODOS
Código	250110790	
Aspecto	Amarillento	ILS-14
Viscosidad a 100°C. cst	9,3-12,5	ASTM D 445
Índice de viscosidad	>130	ASTM D-2270
Punto de Congelación, °C	inf>-29	ASTM D-97
Punto inflamación, °C	221	ASTM D-92

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- JOHN DEERE J20D
- MASSEY FERGUSON 1143.
- Allison C-4
- CATERPILLAR TO-4

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.
 Bidón 200 lt.
 Garrafa 20 lt.
 Caja 4 x 5lt.